



PYTHON - Strings

Introdução à Programação

SI1

Conteúdo

- String
 - Conceitos
 - Operações
 - Métodos
 - Exemplos
 - Exercícios

String

- *Strings* no Python são **elementos** usados para **armazenar texto**
- A **inicialização** de *strings* pode ser com aspas simples ou duplas
- **Imutáveis**
 - não é possível adicionar, remover ou mesmo modificar parte de uma *string*
 - Para realizar essas operações é necessário criar uma **nova string**

Exemplos

- `>>> s = 'Camel'`

- **Concatenação**

```
>>> print('The ' + s + ' run away!')  
The Camel run away!
```

- **Interpolação**

```
>>> print('tamanho de %s => %d' % (s, len(s)))  
tamanho de Camel => 5
```

Exemplos

- `>>> s = 'Camel'`
- **String como seqüência**

```
for ch in s: print(ch)
```

```
C  
a  
m  
e  
l
```

- **Strings são objetos**

```
>>> if s.startswith('C'): print(s.upper())
```

```
CAMEL
```

```
>>>
```

Exemplos

- `>>> s = 'Camel'`

- **Tamanho de um string**

```
>>> len(s)
```

```
5
```

- **Pegando caracteres pelas suas posições**

```
>>> primeiraLetra = s[0]
letraDoMeio = s[2]
ultimaLetra = s[len(s)-1]
print(primeiraLetra, letraDoMeio, ultimaLetra)
```

```
C m l
```

Exemplos

■ `>>> s = 'Camel'`

■ **o que acontecerá?**

```
>>> print (3 * s)
```

```
>>> # 3 * s é similar a s+s+s
```

```
>>> print(3*s)
```

```
CamelCamelCamel
```

```
>>> print(s+s+s)
```

```
CamelCamelCamel
```

Comparação de Strings

```
palavra = "zebra"  
if palavra == "banana":  
    print("Sim, nós temos bananas!")  
else:  
    print("Não, nós não temos bananas!")
```


>>> Não, nós não temos bananas

```
palavra = "zebra"  
if palavra < "banana":  
    print("Sua palavra,", palavra, "|", vem antes de banana.")  
elif palavra > "banana":  
    print("Sua palavra,", palavra, ", vem depois de banana.")  
else:  
    print("Sim, nós não temos banana")
```

>> Sua palavra, zebra , vem depois de banana.

“Fatiando” Strings

- **Fatias** (**slices**) de *strings* podem ser obtidas colocando índices entre colchetes após a **variável** da *string*



Índices

- **Começam em zero**
- Podem ser definidos como trechos ou substrings:
 - **x[início:fim+1:intervalo]**
 - Se **não** for **definido** o **início**, será considerado como **zero**
 - Se **não** for **definido** o **fim+1**, será considerado **o tamanho** do objeto.
 - O **intervalo** (entre os caracteres), se não for definido, será **1**.

Índices

- Exemplos

```
>>> x = 'multidisciplinar'  
>>> x[5:15:1]  
'disciplina'
```

Atribuição

- Strings são **imutáveis**

```
>>> saudacao = "Alô, mundo!"
>>> saudacao[0] = 'E'           #Erro
>>> print(saudacao)
Alô, mundo!
```

```
>>> novaSaudacao = 'E' + saudacao[1:]
>>> print(novaSaudacao)
Elô, mundo!
```

Concatenação

```
>>> print('Alô' 'Mundo')
Alô Mundo
>>> print('Alô' + 'Mundo')
Alô Mundo
>>> print('Alô!' * 2 + 'Mundo')
Alô! Alô! Mundo
```

Interpolação

- Operador **%** é usado para fazer **interpolação** de *strings*
- **Mais eficiente** do que a **concatenação** convencional

```
>>> print('Agora são %02d:%02d.' % (16, 30))  
Agora são 16:30.
```

Interpolação

- Símbolos:
 - %s: *string*
 - %d: inteiro
 - %f: real

Método `find`

- `find (substring, inicio, fim)`
 - Retorna o índice (**posição**) da primeira ocorrência de **substring**
 - **inicio** e **fim** são opcionais e indicam os intervalos de índices onde a busca será efetuada
 - Os defaults são **0** e o **comprimento** da string, respectivamente
 - Caso **substring** não apareça na string, é retornado o valor **-1**
 - Observe que o operador **in** pode ser usado para dizer se uma substring aparece numa string

Exemplo `find`

```
>>> s = "quem parte e reparte, fica com a maior parte"
```

```
>>> s.find("parte")
```

```
5
```

```
>>> s.find("reparte")
```

```
13
```

```
>>> s.find("parcela")
```

```
-1
```

```
>>> "parte" in s
```

```
True
```

```
>>> s.find("parte",6)
```

```
15
```

```
>>> s.find("parte",6,12)
```

```
-1
```

Método join

- **join(seqüência)**
 - Retorna uma string com todos os elementos da *seqüência* **concatenados**
 - Os elementos da seqüência têm que ser **strings**
 - A string objeto é usada como **separador** entre os elementos

Exemplos join

```
>>> separador = "/"
>>> separador.join(("23", "11", "2003"))
'23/11/2003'
```

Métodos `lower` e `upper`

- `lower ()`

- Retorna a string com todos os caracteres convertidos para **minúsculos**

- `upper ()`

- Retorna a string com todos os caracteres convertidos para **maiúsculos**

- Exemplos:

```
>>> print("Casa".upper())
CASA
>>> print("MESA".lower())
mesa
```

Método `replace`

- `replace(velho, novo, n)`
 - Substitui as instâncias da substring **velho** por **novo**
 - Se **n** for especificado, apenas **n** **instâncias** são **trocadas**
 - Caso contrário, **todas** as instâncias são **trocadas**

Exemplo `replace`

```
>>> s = "quem parte e reparte, fica com a maior parte"
```

```
>>> s.replace("parte", "parcela")
```

```
'quem parcela e reparcela, fica com a maior parcela'
```

```
>>> s.replace("parte", "parcela", 2)
```

```
'quem parcela e reparcela, fica com a maior parte'
```

EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Faça um programa que leia 2 strings e informe o conteúdo delas seguido do seu comprimento. Informe também se as duas strings possuem o mesmo comprimento e são iguais ou diferentes no conteúdo.
 - Exemplo:

```
Compara duas strings
String 1: Brasil Hexa 2006
String 2: Brasil! Hexa 2006!
Tamanho de "Brasil Hexa 2006": 16 caracteres
Tamanho de "Brasil! Hexa 2006!": 18 caracteres
As duas strings são de tamanhos diferentes.
As duas strings possuem conteúdo diferente.
```


Exercícios

2. Faça um programa que permita ao usuário digitar o seu nome e em seguida mostre o nome do usuário de trás para frente utilizando somente letras maiúsculas. Dica: lembre-se que ao informar o nome o usuário pode digitar letras maiúsculas ou minúsculas.

Exercícios

3. Faça um programa que solicite o nome do usuário e imprima-o na vertical.

- Exemplo

```
F  
U  
L  
A  
N  
O
```

Exercícios

4. Modifique o programa anterior de forma a mostrar o nome em formato de escada.

- Exemplo

```
F
FU
FUL
FULA
FULAN
FULANO
```

Exercícios

5. Faça um programa que lê uma string e conta quantas vezes o substring “**ado**” aparece na string.

Exercícios

- 6. Desenvolva um jogo da forca. Considere que o programa já leu do arquivo uma palavra e está com essa palavra guardada em uma variável. O jogo deve pedir ao usuário uma letra por vez. O jogador poderá errar 6 vezes antes de ser enforcado.
Ex:
- Digite uma letra: A
- -> Você errou pela 1ª vez. Tente de novo!
- Digite uma letra: O
- A palavra é: _ _ _ _ O
- Digite uma letra: E
- A palavra é: _ E _ _ O
- Digite uma letra: S
- -> Você errou pela 2ª vez. Tente de novo!

Exercícios

- 7. Uma string é utilizada para representar uma das fitas de uma cadeia de DNA. Para tanto, as bases Adenina, Guanina, Citosina, Timina e Uracila são representadas pelas letras A, G, C, T e U, respectivamente. Deseja-se construir um programa que dada uma sequência de DNA é fornecida a sequência de RNA-m equivalente de acordo com a transformação indicada na Tabela 1.

TABELA 1

DNA	RNA-m
A	U
G	C
C	G
T	A

Bibliografia

- Livro “Como pensar como um Cientista de Computação usando Python” – Capítulo 7
 - <http://pensarpython.incubadora.fapesp.br/portal>
- Python Tutorial
 - <http://www.python.org/doc/current/tut/tut.html>
- Dive into Python
 - <http://www.diveintopython.org/>
- Python Brasil
 - <http://www.pythonbrasil.com.br/moin.cgi/DocumentacaoPython#head5a7ba2746c5191e7703830e02d0f5328346bcaac>