


AirUFRPE

Companhias aéreas do mundo todo sempre estão trabalhando para minimizar o tempo que o avião fica no solo, pois o valor pago aos aeroportos pelo tempo que o avião fica ocupando o portão de embarque e desembarque do aeroporto é elevado.

A companhia AirUFRPE está muito bem no mercado e possui dois terminais exclusivos em um aeroporto para seus aviões, cujo esquema está na figura abaixo.



Observe que existem 2 terminais:

1. O terminal A, que tem 5 portões e só pode ser usado para voos nacionais.
2. O terminal B, que tem 3 portões, podendo ser usado para voos internacionais e para voos nacionais. Porém, por política da empresa, ela só usa o terminal B para voos nacionais quando o terminal A está completamente cheio de aviões.

O custo por minuto para um avião ocupar um portão é de R\$ 100,00 e o tempo total que o avião ocupa um portão é calculado de acordo a distância do portão em que o avião está:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{desembarque}} + ((\text{NumPortao} * 5) + 60)$$

Onde:

T_{total} -> tempo total de ocupação do portão.

$T_{\text{desembarque}}$ -> Tempo total para que os passageiros desembarquem. Esse tempo é de 30 minutos.

NumPortao -> Número do portão. Quanto mais longe o portão estiver do prédio principal, mais tempo vai demorar para embarcar os passageiros e reabastecer o avião com combustível e mantimentos.

Sabendo que a AirUFRPE deseja ter o menor custo possível com os aviões ocupando os portões, desenvolva um programa em Python que aloca os aviões nos portões quando eles chegam. Seu programa também deve calcular o custo total com a ocupação dos portões do aeroporto de acordo com a alocação que foi determinada feita. Ao final, seu programa deve imprimir o custo no formato:

>> Custo total de ocupação: R\$ XXXXX.00

A entrada do programa será dada no seguinte formato:

<C/S>:<A/B>:<Número do portão desocupado>, onde:

C - significa que o avião está **chegando** e que seu programa precisa aloca-lo em um portão.

S - significa que o avião está **saindo** e que seu programa pode usar o portão que ele deixou vazio para colocar outro avião.

A - significa que o voo está saindo do terminal A.

B - significa que o voo está saindo do terminal B.

Número do portão - quando uma entrada do tipo S é colocada para o programa, também será dado o **número do portão** que está sendo desocupado.

Seguem um exemplo de entrada para o seu programa (todas as letras maiúsculas):

C:N

C:N

C:I

C:N

C:N

C:N

C:N

C:N

S:A:1

C:N

S:A:2

S:B:1

C:N

Exemplo da saída para a entrada acima:

>> Custo total de ocupação: R\$ 102000.00

Exemplo da execução da entrada acima:

C:N (avião alocado no portão 1 do terminal A, custo de 9.500,00)

C:N (avião alocado no portão 2 do terminal A, custo de 10.000,00)

C:I (avião alocado no portão 1 do terminal A, custo de 9.500,00)

C:N (avião alocado no portão 3 do terminal A, custo de 10.500,00)

C:N (avião alocado no portão 4 do terminal A, custo de 11.000,00)

C:N (avião alocado no portão 5 do terminal A, custo de 11.500,00)

C:N (avião alocado no portão 2 do terminal B, custo de 10.000,00)

C:N (avião alocado no portão 3 do terminal B, custo de 10.500,00)

S:A:1 (portão 1 do terminal A - nacional foi desocupado)

C:N (avião alocado no portão 1 do terminal A, custo de 9.500,00)

S:A:2 (portão 2 do terminal A – nacional foi desocupado)

S:B:1 (portão 1 do terminal B – internacional foi desocupado)

C:N (avião alocado no portão 2 do terminal A, custo de 10.000,00)

Coloque o código abaixo no começo do seu programa. Ele irá ler a entrada do programa a partir de um arquivo chamado "Entrada.txt", que deverá estar na mesma pasta do seu programa (arquivo .py), e vai colocar cada linha da entrada em uma posição da lista "entrada". Portanto, considere que seu programa deverá pegar as entradas da lista "entrada".

```
arq = open("Entrada.txt")
conteudoArquivo = arq.read()
entrada = conteudoArquivo.split("\n")
#A lista entrada vai ficar assim: ['C:N', 'C:N', 'C:I',...]
```

Observação 1: considere que a entrada fornecida sempre vai colocar chegadas e saídas na ordem correta, ou seja, considerando o tempo total de ocupação do avião.

Observação 2: considere que não vai ser dada uma entrada com mais de 8 aviões ocupando os portões ao mesmo tempo.