



# Arquivos

Prof. Wylliams Barbosa Santos  
wylliamss@gmail.com  
Introdução à Programação

Crédito de Conteúdo: Professora Ceça Moraes

# Conteúdo

- **Arquivos**
  - **Conceitos**
  - **Operações**
  - **Métodos**
  - **Exercícios**

# Arquivos

- **Entrada e saída** são operações de **comunicação** de um programa com o **mundo externo**
- Essa comunicação se dá usualmente através de ***arquivos***
- Em Python, um arquivo pode ser lido/escrito através de um objeto da classe `file`

# Abrindo Arquivos

- `open (name, mode)`
  - `name`: nome do arquivo a abrir
  - `mode`: (opcional) modo de abertura – string contendo
    - `r` : leitura (default)
    - `w` : escrita (se o arquivo existir terá o conteúdo apagado)
    - `a` : escrita a partir do final (não apaga conteúdo)
    - `r+` : indica leitura e escrita
    - `b` : binário (`rb`, `wb`, `ab`)

# Exemplo

- O comando `open` retorna um objeto do tipo *file* (arquivo)
- O objeto *file* é usado para operações de entrada e saída:

```
>>> arq = open ("teste.txt", "w")
>>> arq.write ("Oi")
>>> arq.close ()
>>> arq = open ("teste")
>>> x = arq.read()
>>> x
'Oi'
```

# Open

```
>>> f = open('texto.txt', 'w')  
>>> f.write('Ola Mundo!')
```

- Não devemos esquecer de fechar o arquivo:

```
>>> f.close()
```

# Métodos

## *Read, Write e Close*

- `read(num)`
  - Lê `num` bytes do arquivo e os retorna numa string
  - Se `num` não é especificado, todos os bytes desde o ponto atual até o fim do arquivo são retornados

# Métodos

## *Read, Write e Close*

- `write (string)`
  - Escreve `string` no arquivo
  - Devido ao uso de buffers, a escrita pode não ser feita imediatamente
    - Use o método `flush ()` ou `close ()` para assegurar a escrita física
- **`close ()`**
  - Termina o uso do arquivo para operações de leitura e escrita

# Exemplo *Read*

```
>>> f = open('texto.txt', 'r')
>>> ler = f.read()
>>> f.close()
>>> print ler
Ola Mundo!
```

- Metodo `read()` () usado sem nenhum argumento, mostrará tudo que esta no aquivo

- Se quisermos ler apenas os três primeiros caracteres (bytes), podemos usar da seguinte maneira:

```
>>> f = open('texto.txt') # r é  
    default
```

```
>>> ler = f.read(3)
```

```
>>> f.close()
```

```
>>> print ler  
Ola
```

# Exemplo *Read*

- e caso queira ler o restante, o `read()` começará de onde parou:

```
>>> restante = f.read()
```

```
>>> print restante
```

```
Mundo!
```

# Fim de Linha

- Arquivos de texto são divididos em linhas usando caracteres especiais
- Python usa sempre `\n` para separar linhas
  - Leitura ou escrita de arquivo aberto em modo **texto**
  - Em modo **binário**, entretanto, a conversão **não é feita**



# Lendo e Escrevendo Linhas

- `readline (n)`
  - Se `n` não é especificado, retorna exatamente uma linha lida do arquivo
  - Caso contrário, lê uma linha, mas busca no máximo `n` caracteres pelo final de linha
  - Se o tamanho da linha é zero significa que o `final do arquivo` foi atingido

# Lendo e Escrevendo Linhas

- `readlines (n)`
  - Se  $n$  não é especificado, retorna o restante do conteúdo do arquivo em uma lista de strings
  - Caso  $n$  seja especificado, a leitura é limitada a  $n$  caracteres no máximo

# Lendo e Escrevendo Linhas

- `writelines` (lista)
  - Escreve a `lista` (ou qualquer seqüência) de strings, uma por uma no arquivo
  - Caracteres de final de de linha *não são* acrescentados

# Exemplos

- adicionar mais alguma coisa no arquivo do exemplo:

```
>>> f = open('texto.txt', 'a')
>>> f.write('\nOla Python')
>>> f.close()
```
- o 'a' (append) é usado para adicionar texto sem apagar o que já havia no arquivo
- '\n' é usado pra pular uma linha, lembrando que tudo é string ( este caractere fica visível)

# Exemplos

```
>>> f = open('texto.txt', 'r')
>>> linha1 = f.readline()
>>> linha2 = f.readline()
>>> f.close()
>>> print linha1
Ola Mundo!\n
>>> print linha2
Ola Python
```

# Exemplos

```
>>> lista = ['Ola mundo\n', 'Ola Python\n', 'Ola UFRPE']
>>> f = open('texto.txt', 'w')
>>> f.writelines(lista)
>>> f = open('texto.txt', 'r')
>>> cont = f.readlines()
>>> print cont
['Ola mundo\n', 'Ola Python\n', 'Ola UFRPE']
```

operação	Interpretação
<code>output = open("c:/teste.txt","w")</code>	Cria arquivo de saída ("w" significa gravação)
<code>input = open("c:/teste.txt","r")</code>	Cria arquivo de entrada ("r" significa leitura)
<code>S = input.read()</code>	Lê o arquivo inteiro em uma única string
<code>S = input.read(N)</code>	Lê N byte (1 ou mais)
<code>S = input.readline()</code>	Lê a próxima linha
<code>L = input.readlines()</code>	Cria uma lista onde cada elemento é uma linha do arquivo
<code>output.write(S)</code>	Grava a string S no arquivo
<code>output.writelines(L)</code>	Grava no arquivo todas as strings da lista L
<code>output.close()</code>	Fechamento manual do arquivo

# Método seek ()

- Muda a posição do cursor no arquivo
- **f.seek(deslocamento, ref)**
- A nova posição é computada adicionando o **deslocamento** ao ponto de referência
- O ponto de referência é determinado pelo parâmetro **ref** que pode ser:
  - 0 (default): deslocar a partir do início do arquivo
  - 1 deslocar a partir da posição atual e
  - 2 usar o final do arquivo como ponto de referência

# Método `seek()`

- Exemplos

```
>>> f = open('/tmp/workfile', 'r+')
>>> f.write('0123456789abcdef')
>>> f.seek(5)          # Go to the 6th byte in the file
>>> f.read(1)
'5'
>>> f.seek(-3, 2)     # Go to the 3rd byte before the end
>>> f.read(1)
'd'
```

# Interação com o Sistema Operacional

- Operações de **entrada e saída** são na verdade realizadas pelo **sistema operacional**
- O módulo **os** possui variáveis e funções que ajudam um programa Python a se adequar ao sistema operacional

# Interação com o SO

```
>>>os.getcwd()
```

retorna o diretório corrente

```
>>>os.chdir(dir)
```

muda o diretório corrente para `dir`

```
>>>os.sep
```

string com o caractere que separa componentes de um caminho ( `'/'` para *Unix*, `'\\'` para *Windows*)

```
>>>os.path.exists(path)
```

diz se `path` se refere ao nome de um arquivo existente



# Exemplos



```
>>> import os
>>> os.getcwd()
'C:\\Python26'
>>> os.chdir('C:\\Python31')
>>>
>>> os.getcwd()
'C:\\Python31'
>>> os.sep
'\\'
>>> os.path.exists('C:\\Python31')
True
>>> os.path.exists('C:\\Python99')
False
```

# EXERCÍCIOS

# Exercícios

1. Escreva um programa que lê um arquivo contendo a identidade e o nome de várias pessoas, no seguinte formato

```
5384423  Manoel
4345566  Alberto
3235574  Mariana
...
```

o programa deve gerar um dicionário onde as chaves são as identidades e os valores os nomes. Ao final o programa deve exibir o dicionário.

2. Escreva um programa que lê um arquivo contendo endereços IPs, da seguinte forma:

200.135.80.9

192.168.1.1

8.35.67.74

257.32.4.5

85.345.1.2

1.2.3.4

9.8.234.5

192.168.0.256

- O programa deve mostrar os IPS indicando os que são válidos e inválidos (um endereço ip válido não pode ter uma de suas partes maior que 224).

- Livro “Como pensar como um Cientista de Computação usando Python” – Capítulo 11
  - <http://pensarpython.incubadora.fapesp.br/portal>
- Python Tutorial
  - <http://www.python.org/doc/current/tut/tut.html>
- Dive into Python
  - <http://www.diveintopython.org/>
- Python Brasil
  - <http://www.pythonbrasil.com.br/moin.cgi/DocumentacaoPython#head5a7ba2746c5191e7703830e02d0f5328346bcaa>  
[C](#)



**UFRPE**  
Universidade  
Federal Rural  
de Pernambuco

